

Fluide

Für ölwechselfreie Maschinen

Mit dem Ziel, Anwendern den Einsatz einer ‚ölwechselfreien‘ Maschine zu ermöglichen, entwickelte Kleenoi Panolin eine System aus drei praxiserprobten und aufeinander abgestimmten Einzelkomponenten:

- 1. das langzeittaugliche Hydrauliköl PANOLIN HLP SYNTH ist ein vollsynthetisches, biologisch schnell abbaubares und praxiserprobtes Hydrauliköl für Einsätze > 100.000 Betriebsstunden
- 2. die KLEENOIL Nebenstromfiltration mit 1 µm Filterfeinheit ist in der Lage, die meisten katalytisch und abrasiv wirkenden Kontaminationen, ebenso wie auch Wasser, aus dem Fluid zu entfernen.
- 3. die KLEENOIL ICC Identification Contamination Control ist ein neu entwickelter Ölanalysesensor, konzipiert speziell für die Online-Ölanalysen. Er ist speziell auf PANOLIN HLP SYNTH bzw. die jeweils eingesetzte Flüssigkeit kalibriert und liefert somit Analysedaten mit hoher Zuverlässigkeit. KLEENOIL ICC ist funktionell zum Patent angemeldet.

KLEENOIL PANOLIN AG, Tel.: 07751 8383 53,

Mail: nadine.faschian@kleenoil.com, www.kleenoilpanolin.com